



BETELGEUSE

RoHS
compliant

LM 79

LM 80

TM 21



Features

Potenza:	40 W
Fattore di Potenza:	0.95
Tensione di Alimentazione:	220-240V AC
Freq. di Funzionamento:	50-60 Hz
Uscita Driver:	31-93V DC // 700-1050 mA
Classe Isolamento Elettrico:	I
Fonte Luminosa:	Lumileds SMD5050
Numero di LED:	24
Flusso Luminoso:	6000 lm
Efficienza Luminosa:	150 lm/W
Rendimento LED:	160 lm/W
Classe Energetica:	A+
Uso:	Esterno
Protezione IP:	IP66
Protezione IK:	IK08
Fattore di Abbagliamento:	UGR 19
Materiale del Corpo:	Alluminio - PC
Installazione:	Verticale
Dimensioni:	720xØ580 mm
Altezza:	720 mm
Larghezza:	Ø580 mm
Diametro di Fissaggio:	Ø75 mm
Driver:	MEAN WELL
Durata:	50.000 Ore
Garanzia:	5 Años
Certificati:	CE & RoHS,CB,ENEC
Componente del Marchio	LUMILEDS



Functions

Incorpora nella sorgente luminosa **LUXEON 5050 2D**. La sorgente luminosa è protetta da un vetro temperato che ha un fattore di protezione IP66 che la rende resistente alle intemperie. La tecnologia Lumileds garantisce un'alta resa luminosa con una durata estrema. Lumileds è un'azienda dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di illuminazione e ha più di 200 brevetti relativi alla tecnologia LED.

Il corpo dell'apparecchio è stato fabbricato con il metodo dell'iniezione per garantire la qualità ottimale del dissipatore, in alluminio di alta qualità. Ha una cerniera interna che migliora la sua estetica senza perdere in versatilità. Ha ricevuto un trattamento anticorrosivo, sia chimico che meccanico, resistente ai raggi UV, che migliora ulteriormente la sua durata estetica. Inoltre, l'apparecchio è dotato di uno scaricatore di sovratensioni per una maggiore sicurezza.

Caratteristiche del Driver MEAN WELL PROGRAMMABLE

Driver della prestigiosa azienda MEAN WELL appositamente progettato per l'illuminazione stradale. Un driver LED è responsabile della trasformazione della corrente alternata dalla rete in corrente continua adatta a far brillare i chip LED.

Questo driver ha un ingresso multitemperatura. Questo significa che è in grado di resistere agli alti e bassi della tensione di linea per un breve periodo di tempo senza danni. Inoltre, la sua uscita è anche multitemperatura, il che significa che può fornire una tensione costante all'interno di una gamma che permette di utilizzare lo stesso driver per varie applicazioni con diversi requisiti di corrente e tensione. Una volta che il driver è alimentato, la tensione si regola automaticamente e la tensione di uscita sarà costante. Il suo fattore di potenza è molto alto, rendendolo un driver molto efficiente. Incorpora un'alimentazione Mean Well programmabile fino a 5 passi, ma di default il driver è programmato in 4 passi:

Passo 1: Prime 6 ore → Luminosità al 100%.

Passo 2: Ora successiva → Luminosità al 70%.

Passo 3: Prossime 4 ore → Luminosità 50%

Passo 4: Fino allo spegnimento → Luminosità al 70% di luminosità

Ridurre il consumo di energia è un risparmio significativo per qualsiasi centro città. Godetevi la migliore illuminazione stradale con le diverse opzioni sul nostro negozio online

160lm/w

5 YEARS
WARRANTYMeanwell
DriverLumileds
LED